



Бланк проверки снаряжения

- Кроме пред- и послексплуатационного осмотра, все СИЗ должны регулярно проходить плановый осмотр компетентным лицом. Petzl рекомендует проводить осмотр СИЗ каждые 12 месяцев и после любых исключительных происшествий при использовании изделия.
- Храните инструкцию к СИЗ в доступном месте и пользуйтесь ей при осмотре.

Инструкция по эксплуатации доступна на сайте [PETZL.COM](https://www.petzl.com).

БЛОКИ С ЗАЖИМАМИ

Информация о пользователе

Имя пользователя

Адрес

Идентификатор

Информация о СИЗ

Модель

Серийный номер

Год изготовления

Дата приобретения

Дата первого использования

Изготовитель: Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - France

Хорошее состояние (G)



Требуется наблюдения (TM)



Требуется ремонта (TR)



Подлежит уничтожению (R)

N/A

Не применяется

1. Вы должны знать историю использования изделия

Условия использования и особые случаи (Примеры: срыв, использование или хранение при экстремальных температурах, модификация и ремонт и т.д.):



N/A

2. Первичный осмотр

Убедитесь, что серийный номер и отметка CE присутствуют и могут быть прочитаны.

Убедитесь, что срок службы изделия не истек.

Сравните ваше изделие с новым на предмет наличия модификаций или отсутствия каких-либо элементов изделия.

3. Проверка присоединительных отверстий и неподвижных боковых пластин

- Проверьте состояние присоединительных отверстий (на отметины, деформацию, повреждение, коррозию...)
- Проверьте состояние неподвижной боковой пластины (на отметины, деформацию, трещины, коррозию, износ...)
- Проверьте состояние заклепок (на отсутствие отметин, деформаций, трещин, следов коррозии, люфта и т.д.)

4. Проверка подвижной боковой пластины

- Проверьте состояние подвижной боковой пластины (на отметины, деформацию, загрязнения, трещины, износ...)
- Убедитесь, что боковая пластина открывается и закрывается корректно
- Убедитесь, что обе боковые пластины расположены симметрично, когда боковая пластина закрыта

5. Проверка кулачка

- Проверьте состояние кулачка (на отметины, деформацию, трещины, коррозию, отсутствие загрязнения...). Убедитесь, что все зубчики целы и не изношены. Зубчики не должны быть загрязнены. При необходимости очистите их щеткой.
- Проверьте вращение кулачка и эффективность работы возвратной пружины
- Убедитесь, что блокировка кулачка функционирует корректно (красная защелка для MINI TRAXION, кнопка у MICRO TRAXION и JAG TRAXION)

6. Проверка ролика

- Проверьте состояние ролика (на отметины, деформацию, трещины, коррозию, отсутствие загрязнения...)
- Убедитесь, что ролик вращается свободно

7. Функциональная проверка

- Установите ролик на анкерную точку и заправьте в него веревку совместимого диаметра
- С деактивированным кулачком, протяните веревку в обоих направлениях
- С активированным кулачком, убедитесь что веревка свободно движется в одном направлении и блокируется в другом

Комментарии (укажите обнаруженные дефекты и повреждения изделия и предпринятые меры)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изделие **пригодно** для дальнейшей эксплуатацииИзделие **непригодно** для дальнейшей эксплуатации

Проверяющий

Компания

Дата

Дата следующей проверки