



ТР ТС 019/2011
ГОСТ EN 795-2019
ГОСТ EN/TS 16415-2015

TU 13.92.29-112-42780816-2021

ООО «ВЕНТО-2М»
г. Москва, Походный пр-д,
д. 14, эт 3 пом I ком 2,
info@vento.ru, +7 (495) 544-4664.

Руководство по эксплуатации. Инструкция. Паспорт

Анкерное устройство типа В «Quickrelease»

(арт. vnt 310)

Анкерное устройство типа В «Quickrelease» является средством защиты от падения с высоты, применяемым для создания анкерной точки крепления. Рассчитано на одновременное использование не более чем двумя пользователями.

Изделие состоит из несущей ленты шириной 45 мм. С одной стороны точка анкерного крепления выполнена в виде текстильной петли, с другой – в виде стального полукольца.

Допускается применение лицами не моложе 18 лет, прошедшими специальное обучение безопасным методам выполнения работ на высоте и не имеющих медицинских противопоказаний к таким работам. Лица, не прошедшие обучение, не допускаются к выполнению работ на высоте.

Получение необходимых знаний и навыков безопасного применения СИЗ от падения достигается только в ходе специального обучения в учебных центрах. Получение таких знаний и навыков – прямая обязанность работника и работодателя.

При использовании следует избегать механических, тепловых и других воздействий на все элементы устройства.

Перед каждым применением СИЗ должно пройти визуальную проверку пользователем с целью убедиться в целостности и безопасности изделия. Если возникли сомнения, СИЗ должно быть передано компетентному лицу для проведения специальной проверки.

Не реже 1 раза в 12 месяцев СИЗ должны проходить углубленную проверку компетентным лицом в соответствии с методиками производителя.

Хранить и транспортировать СИЗ следует в чистом и сухом состоянии в развешенном виде при температуре от +5 до +30°C, оберегая от воздействия прямых солнечных лучей, кислот, щелочей, нефтепродуктов и других химически активных веществ. Транспортировать СИЗ следует в специальных контейнерах или сумках, обеспечивающих защиту от внешних повреждений.

Проводить чистку допускается с применением теплой воды, при необходимости мыльным раствором с нейтральным pH.

Утилизация СИЗ происходит в соответствии с действующим законодательством как бытовые отходы.

Срок хранения и эксплуатации не может превышать 10 лет с момента изготовления продукции (указан на индивидуальной маркировке изделия). Эксплуатация при определенных обстоятельствах может сократиться до одного применения.

Гарантийный срок - 5 лет. Гарантия распространяется на дефекты материалы и брак производства. Гарантия не распространяется на естественный износ, при наличии следов внешних повреждений, в случаях использования СИЗ не по назначению и пр. С полным перечнем можно ознакомиться, прочитав электронную инструкцию к изделию

Данная инструкция содержит обязательную информацию согласно требованиям ТР ТС 019/2011.

Для получения более полной информации о способах использования СИЗ марки «VENTO», перейдите в электронный каталог инструкций ООО «ВЕНТО-2М»

Сделано в России.