

# Бланк проверки снаряжения

- Кроме пред- и послеексплуатационного осмотра, все СИЗ должны регулярно проходить плановый осмотр компетентным лицом. Petzl рекомендует проводить осмотр СИЗ каждые 12 месяцев и после любых исключительных происшествий при использовании изделия.
- Храните инструкцию к СИЗ в доступном месте и пользуйтесь ей при осмотре.

Инструкция по эксплуатации доступна на сайте [PETZL.COM](http://PETZL.COM).

## Канаты и веревки

### Информация о пользователе

Имя пользователя

Адрес

Идентификатор

### Информация о СИЗ

Модель

Серийный номер

Год изготовления

Дата приобретения

Дата первого использования

**Изготовитель:** Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - France

				N/A
Хорошее состояние (G)	Требуется наблюдения (TM)	Требуется ремонта (TR)	Подлежит уничтожению (R)	Не применяется

### 1. Вы должны знать историю использования изделия

Условия использования и особые случаи (Примеры: срыв, использование или хранение при экстремальных температурах, модификация и ремонт и т.д.):



### 2. Первичный осмотр

- Убедитесь, что серийный номер и отметка CE присутствуют и могут быть прочитаны.
- Убедитесь, что срок службы изделия не истек.
- Сравните ваше изделие с новым на предмет наличия модификаций или отсутствия каких-либо элементов изделия.

### 3. Проверка состояния оболочки каната

- Проверьте состояние оболочки по всей длине каната. Убедитесь в отсутствии порезов, следов оплавления или химического воздействия, выбивающихся нитей, потертостей и т.д.

### 4. Проверка состояния сердечника

- Ощупыванием проверьте сердечник каната по всей его длине, как показано на рисунке. Это позволит обнаружить участки, на которых сердечник поврежден (наличие уплотнений, повреждений, неравномерностей толщины, изломов под оболочкой и т.д.).

### 5. Проверьте состояние прошитых концов и защитных пластиковых оболочек

- Проверьте состояние защитных пластиковых оболочек (на отсутствие следов износа, порезов и т.д.)
- Проверьте состояние прошитых концов и силовых швов. Убедитесь в отсутствии растянутых, изношенных или порезанных нитей

### 6. Проверка длины и маркировки середины каната

- Для проверки длины вашего каната выполните следующие действия
  1. Полностью разбухните канат
  2. Проверьте маркировку середины каната. Существует очень простой способ найти середину каната: возьмите оба его конца в одну руку и одновременно протягивайте обе части каната через свои руки, пока не доберетесь до его середины. Если середина вашего каната промаркирована, убедитесь, что отметка расположена на нужном месте. Если маркировка верна, перейдите к следующему этапу осмотра каната. Если маркировка неверна или отсутствует, пометьте середину каната клейкой лентой, чтобы упростить измерение его длины
  3. Для перехода к заключительному измерению натяните канат, а затем отпустите.
  4. Измерьте длину вашего каната. Для этого отметьте отрезок в 1 м на плоской поверхности (например, на столе) Опираясь на отметки, измерьте канат метр за метром до его середины.
 Для получения длины всего каната полученное количество метров умножьте на два

### Комментарии (укажите обнаруженные дефекты и повреждения изделия и предпринятые меры)

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

<input type="checkbox"/>	Изделие <b>пригодно</b> для дальнейшей эксплуатации
<input type="checkbox"/>	Изделие <b>непригодно</b> для дальнейшей эксплуатации

Проверяющий	
Компания	
Дата	Дата следующей проверки