



# Накопители такелажные

## Паспорт

### Назначение и характеристики.

Таблица 1

Наименование изделия	Артикул изделия	Масса, ±4 г
Накопитель такелажный малый	ver 0622	57
Накопитель такелажный средний	ver 0622-1	168

Такелажный накопитель - это многофункциональная анкерная пластина с определённым количеством отверстий для присоединения альпинистских карабинов. Накопитель такелажный является промежуточным анкерным узлом и позволяет использовать несколько точек крепления систем страховки вместо одной и организовывать разнообразные страховочные и крепёжные системы. Используется в альпинизме при проведении спасательных работ, в подразделениях МЧС для спуска носилок с пострадавшим и сопровождением, при проведении работ методом промышленного альпинизма как элемент анкерного узла для увеличения количества стационарных точек страховки или креплений, не мешающих работе друг друга. Изделие изготавливается в соответствии с ТУ 9610-033-98471731-2011. Максимальная нагрузка на изделие 30 кН.

**Уход и хранение.** Изделие следует хранить сухим и очищенным от загрязнений, вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов. Не допускается хранение в одном помещении с бензином, керосином, маслами, нефтепродуктами, кислотами и другими химически активными веществами. Изделие следует мыть в теплой воде без химически активных моющих средств. После очистки от загрязнения необходимо высушить естественным способом вдали от огня, других источников тепла, прямых солнечных лучей. Чистка химически активными веществами запрещена.

**Утилизация.** Проверку состояния и работоспособности изделий, находящихся в эксплуатации и на хранении, производить не менее 1 раза в год (как правило, перед началом активного использования). Утилизации подлежат изделия, имеющие трещины, значительные деформации и износ рабочих поверхностей, а также подвергшиеся воздействию экстремальных нагрузок (рывки с большим фактором, значительное превышение рабочих нагрузок). Если у Вас возникли сомнения в надежности изделия, утилизируйте его. Выбракованные изделия и их компоненты необходимо уничтожить любым доступным способом, чтобы исключить непреднамеренное использование третьими лицами.

**Гарантийные обязательства.** Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи товара. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности изделий, связанные с дефектами материалов и дефектами изготовления.

---

ООО «Вертикаль»  
610044, г. Киров, ул. Луганская 51, корп. 3, оф.1, тел./факс (8332) 53-92-51  
e-mail: [info@vertical-c.ru](mailto:info@vertical-c.ru)  
<http://vertical-c.ru>

---

Отметка ОТК: